



SPRAY ANTIMACCHIA

DESTINAZIONE D'USO

Polyfilla Spray Antimacchia è un prodotto di fondo al solvente a rapida essiccazione, di colore bianco, a base di legante acrilico in soluzione. Isola definitivamente su pareti e soffitti all'interno macchie di nicotina, grasso, residui di umidità, penne, pastelli, ruggine, fuliggine. Una sola mano impedisce la migrazione delle macchie sulla nuova pittura o carta da parati. È sopraverniciabile con le comuni pitture.

CARATTERISTICHE

Aspetto del prodotto: prodotto liquido pronto all'uso

Confezione: bomboletta spray: 250 ml

Colore: bianco

Destinazione d'uso: solo per interno

Densità a 20°C: 0,78 g/cm³

Dimensione massima delle particelle: 12 µm


Tempo di essiccazione: 15 – 20 minuti circa

Resa: circa 3,5 – 4 m²/L

MESSA IN OPERA

Fondi: supporti all'interno, asciutti, compatti e puliti: intonaco, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento e legno.

Operazioni preparatorie: eliminare eventuali parti in fase di distacco dalle superfici da trattare. Spazzolare e spolverare accuratamente la superficie per rimuovere eventuali incoerenze, prima di applicare **Polyfilla Spray Antimacchia**. In caso di macchie dovute a residui di umidità, assicurarsi che l'origine del problema sia stata risolta e la superficie sia asciutta. Agitare bene la confezione fino a sentire il rumore della pallina metallica che scorre, quindi continuare ad agitare per un altro minuto ancora.



Applicazione: spruzzare il prodotto uniformemente sulle macchie a una distanza di 20 – 30 cm dalla superficie, fino a ricoprirle completamente. Lasciar essiccare per almeno 20 minuti prima di sopraverniciare o applicare carta da parati. In presenza di macchie difficili, lasciar essiccare completamente **Polyfilla Spray Antimacchia** e applicarne una seconda mano. Se il prodotto da utilizzare come finitura è lucido o satinato, dopo aver applicato **Polyfilla Spray Antimacchia** isolare la superficie con una pittura all'acqua.

Pulizia degli attrezzi: dopo l'utilizzo, per evitare l'otturazione dell'ugello, girare la bomboletta sottosopra e spruzzare finché non fuoriesce un propellente incolore e il foro d'uscita risulta pulito.

Precauzioni/Osservazioni: durante l'utilizzo proteggersi gli occhi. Non applicare a temperature inferiori a 0°C o superiori a + 30°C (aria e supporto). Recipiente sotto pressione. Conservare al fresco, al riparo dal gelo e da temperature elevate, e proteggere dai raggi solari.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Polyfilla è un marchio di
AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.
UFFICIO COMMERCIALE e
SEDE AMMINISTRATIVA:
28040 Dormelletto (No)
Via Giovanni Pascoli, 11
Tel. 0322 401611
Fax 0322 401607



www.polyfilla.it
servizio.clienti@akzonobel.com